

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ** Nr./.....

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Agregat natural , sort 4/8 mm
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul .4): lot nr...../2014
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă(astfel cum este prevăzut de fabricant):
Agregate pentru materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în ingineria civilă și construcții de drumuri , conform SR EN 13242+A1:2008
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului(astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul 5):
SC CAPITALIST PRODCOM SRL , loc Astileu nr. 75/F , jud Bihor
5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):
Ing. LAZA MARIA – telefon : 0745 / 502524
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V): 2⁺
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: SC RAD CERT SRL BUCURESTI , numar de identificare : 2293 , a efectuat : inspectia initiala a fabricii si controlului productiei in fabrica , in cadrul sistemului: 2⁺ si a emis Certificatul pentru controlul productiei in fabrică , nr. 0172-CPR-2014

8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale		Performanța	Specificatii tehnice armonizate	 2293
Clasa de granulozitate		4/8	SR EN 933-1:2012	
Granulozitatea		G _C 85-15	SR EN 933-1:2012	
Forma granulelor de agregat		SI 40	SR EN 933-4:2008	
Masa volumică reală		2,57	SR EN 1097-6:2002	SC CAPITALIST PRODCOM SRL Astileu , nr. 75/F, jud. Bihor
Continut de particule fine		f ₂	SR EN 933-1:2012	
Calitatea particulelor fine,	SE	NPD	SR EN 933-8:2012	
Procent de particule sfaramate		C _{90/3}	SR EN 933-5:2008	
Rezistența la fragmentare		LA _{NR}	SR EN 1097-2:2010	
Rezistența la uzură		M _{DENR}	SR EN 1097-1:2010	Anul 14 0172-CPR-2014
Stabilitatea volumică		NPD	SR EN 1367-4:2008	
Absorbția de apă ,	%	1,2	SR EN 1097-6:2006	SR EN 13242+A1:2008 Agregate pentru material nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în ingineria civilă și construcții de drumuri Agregat natural , sort 4/8 mm
Compoziție	Clasificare agregat grosier reciclat	NPD	pr EN 933-11:2010	
	Sulfati solubili în agregatele reciclate	NPD	SR EN 1744-1:2013	
	Sulfati solubili în acid	AS _{NR}	SR EN 1744-1:2013	
	Sulf total	S _{NR}	SR EN 1744-1:2013	
	Constituenți care reduc timpul de priză și rezistența betonului-humus	NPD	SR EN 1744-1:2013	
Rezistența la îngheț-dezghet		WA ₂₄ 2	SR EN 1367-1:2007	
Substanțe periculoase		NPD	--	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8 .Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. LAZA MARIA – Reprezentant autorizat

(numele și funcția)

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

Prezenta declaratie de performanta este valabila incepand cu data de 01.07.2013 si este in conformitate cu valabilitatea certificatului emis.