

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ** Nr./.....

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** **SAPA DE CIMENT CT –C16 (0/4) - F2-A15**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții** (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul .4): Proba nr...../2014
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă**(astfel cum este prevăzut de fabricant):
Materiale pentru sape , conform SR EN 13813:2003
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului**(astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul 5):
SC CAPITALIST PRODCOM SRL , loc Astileu nr. 75/F , jud Bihor ,
Statia de betoane:str. Horea , F.N., Huedin ,jud. Cluj
- (După caz) **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat** (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):
Ing. LAZA MARIA – telefon : 0745 / 502524
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții** (astfel cum este prevăzut în anexa V): 4
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**

Pe baza Controlului productiei in fabrica efectuat de catre producator si a incercarilor initiale de tip

8. Performanța declarată

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate	
Reactia la foc	A1	-	
Emisii de substante corozive	CT	-	
Permeabilitatea la apa	NPD	-	
Permeabilitatea la vaporii de apa	NPD	-	SC CAPITALIST PRODCOM SRL Astileu , nr. 75/F, jud. Bihor Anul 12
Rezistenta la compresiune , N/mm ²	16.2	SR EN 13892-2:2003	
Rezistenta la incovoiere , N / mm ²	2,9	SR EN 13892-2:2003	
Rezistenta la uzura Böhme,cm ³ /50cm ²	17,9	SR EN 13892-3:2004	
Izolare la zgomot	NPD	-	SR EN 13813:2003 Materiale pentru sape. Sapa de ciment CT –C16(0/4)-F2-A15
Absorbție a zgomotului	NPD	-	
Rezistență termică	NPD	-	
Rezistență chimică	NPD	-	
Reactia la foc	A1	-	
Emisii de substante corozive	CT	-	
Permeabilitatea la apa	NPD	-	

- 9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8 .Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4**

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. LAZA MARIA – Reprezentant autorizat

(numele și funcția)

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)