



sc CAPITALIST PRODCOM S.R.L

Construcții Civile și Industriale
Stație Sortare și Concasare Agregate
Stație Betoane Alesd, Stație Betoane Huedin
Stație Asfalt Alesd ; Cariera Magești
Laborator autorizat grad II, Aut. 2656/20.12.2012



www.capitalist.ro

Tel: 0040 259 349159

Fax: 0040 259 349222

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr./.....

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** SAPA DE CIMENT CT –C16 (0/4) - F2-A15
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții** (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul 4): Proba nr...../2014
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă**(astfel cum este prevăzut de fabricant):
Materiale pentru sape , conform SR EN 13813:2003
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului**(astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul 5):
SC CAPITALIST PRODCOM SRL , loc Astileu nr. 75/F , jud Bihor
- (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat** (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):
Ing. LAZA MARIA – telefon : 0745 / 502524
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții** (astfel cum este prevăzut în anexa V): 4
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**
Pe baza Controlului producției în fabrica efectuat de către producător și a încercărilor inițiale de tip

8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificatii tehnice armonizate	 SC CAPITALIST PRODCOM SRL Astileu , nr. 75/F, jud. Bihor Anul 12 SR EN 13813:2003 Materiale pentru sape. Sape de ciment utilizata in interiorul cladirilor CT –C16(0/4)-F2-A15
Reacția la foc	A1	-	
Emisii de substanțe corozive	CT	-	
Permeabilitatea la apă	NPD	-	
Permeabilitatea la vapori de apă	NPD	-	
Rezistența la compresie , N/mm ²	16,2	SR EN 13892-2:2003	
Rezistența la încovoiere , N / mm ²	2,9	SR EN 13892-2:2003	
Rezistența la uzura Böhme, cm ³ /50cm ²	17,9	SR EN 13892-3:2004	
Izolare la zgomot	NPD	-	
Absorbție a zgomotului	NPD	-	
Rezistența termică	NPD	-	
Rezistența chimică	NPD	-	
Reacția la foc	A1	-	
Emisii de substanțe corozive	CT	-	
Permeabilitatea la apă	NPD	-	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8 .Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
Ing. LAZA MARIA – Reprezentant autorizat
(numele și funcția)

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

Prezenta declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.07.2013 și este în conformitate cu valabilitatea certificatului emis.